

เครื่องตัดไฟเบอร์

HOKURA High Class



1 PCS.

TCH-355HB (14'')

กำลังไฟฟ้า 2200 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 14" (355 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 25.4 mm (1")
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 3800 rpm
ขนาด
น้ำหนัก

ราคา 4,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	860	ด้ามสวิตช์	500
ฟิลดอลย์	550	สปริงตอ	
สวิตช์	250		
เฟือง	250		

เครื่องตัดไฟเบอร์

HOKURA High Class



1 PCS.

HU-14 (14'')

กำลังไฟฟ้า 2200 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 14" (355 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 25.4 mm (1")
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 3700 rpm
ขนาด
น้ำหนัก

ราคา 5,200

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	970	ชองก้าน	150
ฟิลดอลย์	800	พร้อมฝาปิด	
สวิตช์	300		
เฟือง	300		

เครื่องเลื่อยองศา

HOKURA High Class



1 PCS.

UN-9255H (10'')

กำลังไฟฟ้า 1800 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 10" (255 mm)
ความสามารถการปรับมุมในแนวราบ
ทางซ้าย 48 องศา ทางขวา 49 องศา
ความสามารถการปรับมุมในแนวตั้ง ซ้าย 47 องศา
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 6000 rpm
ขนาด
น้ำหนัก

ราคา 7,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	900	ฐานมิเนียม	1,000
ฟิลดอลย์	450	เลื่อยพลาสติก	500
สวิตช์	250	การ์ดบังใบ	500
เฟือง	250		

เครื่องเลื่อยองศา

HOKURA High Class



1 PCS.

LS-1040H (10'')

กำลังไฟฟ้า 1650 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 254x25.4 mm
ความสามารถการปรับมุมในแนวราบ
ทางซ้าย 48 องศา ทางขวา 48 องศา
ความสามารถการปรับมุมในแนวตั้ง ซ้าย 47 องศา
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4600 rpm
ขนาด
น้ำหนัก

ราคา 7,000

อะไหล่พร้อมบริการ

ท่อน	900	ฐานมิเนียม	1,000
ฟิลดอลย์	450	เลื่อยพลาสติก	500
สวิตช์	250	การ์ดบังใบ	500
เฟือง	250		

เครื่องจักรดองกริตแบบสะพายหลัง

HOKURA High Class



9217AL

ความยาว	1.2 M	1.5 M
กำลังไฟฟ้า	420 W	420 W
ความเร็วรอบ	13000-15000 r/min	13000-15000 r/min
ราคา	4,500	4,900

ไขควงไฟฟ้า

HOKURA High Class



HI-6800DB

กำลังไฟฟ้า 350 W
ขนาดปากจับดอก 6.35 mm
ความสามารถในการทำงาน
สกรูสำหรับผนัง 6 mm
สกรูปลายแหลม 5 mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2500 rpm
ความยาว 280 mm
น้ำหนัก 1.3 kg.
ราคา 1,700