

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



PDA100 (4")

กำลังไฟฟ้า 620 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.25
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 12000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 1,100

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	500	เลื่อย	400
ฟิลดอล	200	การ์ดบังใบ	150
สวิตช์	150	ด้ามจับ	100
เฟือง	250	ถ่าน	50

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



6 PCS.

DW-801 (4")

กำลังไฟฟ้า 850 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm
ขนาดเกลียว M 10 x 1.25
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 950

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	เลื่อย
ฟิลดอล	การ์ดบังใบ
สวิตช์	ด้ามจับ
เฟือง	เลื่อยเฟือง

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



HI-G15SA2 (5")

กำลังไฟฟ้า 1200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 mm
ขนาดเกลียว M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 11800 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก 3 kg.

ราคา 1,700

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	700	เลื่อย	-
ฟิลดอล	350	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	400	ถ่าน	60

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



4 PCS.

9006H (6")

กำลังไฟฟ้า 1020 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 mm
ขนาดเกลียว M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 2,450

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	700	เลื่อย	-
ฟิลดอล	350	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	400	ถ่าน	60

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



9067H (7")

กำลังไฟฟ้า 2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ขนาดเกลียว M 14 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 8500 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก

ราคา 3,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	เลื่อยเฟือง
ฟิลดอล	การ์ดบังใบ
สวิตช์	ด้ามจับ
เฟือง	ถ่าน

เครื่องเจียร

HOKURA High Class



4 PCS.

HI24-180B (7")

กำลังไฟฟ้า 2200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 mm
ขนาดเกลียว M 16 x 2
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 7700 rpm
ความยาวรวม
น้ำหนัก 5.1 kg

ราคา 3,500

อะไหล่พร้อมบริการ

ทู่	850	เลื่อยเฟือง	-
ฟิลดอล	400	การ์ดบังใบ	-
สวิตช์	250	ด้ามจับ	-
เฟือง	450	ถ่าน	-