



YD-13P



YD-13A



YD-16P



YD-16H



YD-32P

รุ่น Model	YD-13P	YD-13A	YD-16P	YD-16H	YD-32P
เจาะได้สูงสุด Max Drilling Diameter.(mm)	Φ13mm(1/2")	Φ13mm(1/2")	Φ16mm(5/8")	Φ16mm(5/8")	Φ32mm(1-1/4")
มอเตอร์ Motor Power	1/3HP	1/2HP	1/2HP	1HP	1.5HP
Spindle Travel(mm)	50	65	85	85	120
ความเร็วหมุน Class Of Speed	5	12	16	16	12
ความเร็วรอบ Speed 50Hz	620-2620R.P.M.	300-2550R.P.M.	180-2770R.P.M.	180-2770R.P.M.	150-2450R.P.M.
หัวส่วน Spindle Taper	B16	B16	MT2	MT2	MT4
Max. distance from spindle axis to surface of column(mm)	105	130	162.5	162.5	270
Max. distance from spindle end to surface of table(mm)	220	245	450	725	685
Max. distance from spindle end to surface of base(mm)	300	365	630	1205	1205
Swing(mm)	210	260	325	325	510
ขนาดแป้นเจาะ Table Size(mm)	160X160	190X190	250X250	250X250	420X480
อุปกรณ์เสริม Bench vice			4"		
ขนาดฐานล่าง Base Size(mm)	290X190	340X210	420X250	460X272	560X450
Column Diameter(mm)	Φ46	Φ58	Φ72	Φ72	Φ92
ความสูง Height(mm)	580	680	980	1580	1710
ราคาตัวละ	3,000	5,000	7,500	9,500	24,000