

พัดลมระบายอากาศ Portable Ventilator **OKURA**

พัดลมระบายอากาศ กังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหัว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตามสถานที่ที่ต้องการได้สะดวก ใช้ในการดูดหรือเติมอากาศให้กับ เหมือง หอถังไต้ดิน ที่มีควันไฟ แก๊ส อากาศเสียหรือ กลิ่น เหม็น ใช้เป่าฝุ่น หรือเติมอากาศบริสุทธิ์ได้ สามารถต่อความยาวให้ไปถึงสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้



■ Electric Soldering



■ Nails (nailing)



■ Vacuum Ventilation



■ Ships (waste gas exhausted out of hold)



■ Smoking



■ Chemical laboratory

Size	ตัวพัดลม FAN			มอเตอร์ MOTOR		Speed r/min	ราคาพัดลม พร้อมท่อ 10 เมตร	ราคา เฉพาะตัว พัดลม	ราคา เฉพาะท่อ 10 เมตร
	Diameter	Flow Rate	Static pressure (pa)	Voltage	Watts				
ขนาด	ใบพัด (mm)	ปริมาณลม (m ³ /min)		โวลท์ V	ไฟฟ้า W	ความเร็วรอบ			
8"	200	25	250	220~50	150	2900	7,200	4,650	3,650
10"	240	45	300	220~50	350	2900	7,700	4,980	4,000
12"	280	62	350	220~50	550	2900	8,850	6,000	4,500
16"	390	140	380	220~50	1500	2900	18,000	12,400	6,000
20"	490	167	170	220~50	1500	1450	25,000	19,000	6,800
24"	590	316	300	220~50	2200	1450	28,000	21,000	7,500
28"	690	408	350	380~50	3000	1450	31,500	25,000	8,500
32"	790	620	380	380~50	4000	1450	36,000	30,000	9,500

ราคา อะไหล่พัดลมระบายอากาศ								
ขนาด	8"	10"	12"	16"	20"	24"	28"	32"
ใบพัด	1,000	1,150	1,300	1,900	2,300	2,600	2,900	3,200
ตะแกรง	550	650	850	1,150	1,250	1,500	1,750	2,000
สวิตช์ เปิด-ปิด 8"-12"		200	สวิตช์ เปิด-ปิด 16"-32"		300	ด้ามจับ (หูหิ้ว) 8"-12"		200

